3000 Equipo Osmosis Inversa



Equipo de Osmosis Inversa 5 etapas clásico. Con elementos de control calidad del agua y sistema antifugas. Leer mas...



Equipo con 5 etapas. Funciona sin electricidad. ¡¡PORTES GRATUITOS (*)!!. Leer mas...

Calificación: Sin calificación
Precio
PVP: 119,79 €

Precio de venta sin impuestos 99,00 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Equipo de osmosis inversa practico y fiable, funciona solo con la presión del agua. Sus cinco etapas de filtrado garantizan en todo momento la salubridad del agua producida eliminando todo tipo de sedimentos, virus, bacterias, metales pesados (plomo, mercurio) y elementos dañinos disueltos en el agua. Fácil instalación. El equipo se envía con todos los elementos para su instalación.

PORTES GRATUITOS:
España Península y Portugal: Portes Gratuitos.
España Islas Baleares: Portes 50% Dto.
España Canarias, Ceuta y Melilla: 50% Dto. Solo en Flete.(pedir presupuesto).

Nota: En el carrito si ha seleccionado un equipo indicado con ¡¡PORTES GRATIS(*)!!, en el apartado de ENVIO seleccione Portes Gratuitos o Portes 50%.

Filtros y membranas standares: Nuestros Equipos montan filtros y membranas estandares. Ud. podrá decidir donde comprar los recambios. Que no le engañen!! La mayoría de equipos vendidos on line montan filtros especiales y Ud. será cautivo de la disponibilidad de los recambios y del precio al que se lo vendan. Informese antes de comprar.

Caracteristicas :

- Filtro de sedimentos de 5 micras.
- Filtro carbón activado Granular (GAC).
- Filtro de carbón CTO.
- Membrana Osmosis inversa TFC de 50 GPD.
- Posfiltro GAC carbón activado.
- Producción 283 lts/día. < 1000 ppm. Dependiendo de la presión, temperatura y calidad del agua.
- Depósito presurizado de volumén 13 lts. (3,2 G)
- Grifo cromado con discos cerámicos.
- Producción 190 lts/día (3 bar de presión de entrada).
- Accesorios de conexión "Quick".
- Tubos de conexión.
- Incluye kit de instalación con llave de paso de 3/8" y collarín para el desagüe del agua y manual de instalación.
- Rechazo de agua: Dependera de la presión del agua de entrada.
- Presión mínima : 1,5 Kg. Presión Máxima : 5 Kg.

- Instalación: Bajo fregadero y otros lugares.
- Peso : 10 kg.
- Medidas cuerpo : Alto 52 x Ancho 35 x Profundo 15 cm.
- Medidas depósito : Ancho 25,5 x alto 35 cm.
- Garantía 2 años.
- Manual de Instalación.

Accesorios altamente recomendados

- Regulador de presión : Evite sustos por el aumento repentino de la presión. Cod. 8040 (ver en esta misma sección).
- Pack 9009G1K .Etapa Extra para Revitalizar el agua mediante Filtro Magnético.
- Pack 9009A Remineralización del agua. Etapa que aporta minerales al agua.
- El equipo se suministra con un grifo auxiliar de una vía de agua Cod. 8015 (ver apartado Osmosis Grifos) valorado en 20,06 €. Si Ud. lo desea puede cambiar el grifo por un grifo de 3 vías. La principal ventaja del grifo de 3 vias es el tener integrado el agua del equipo de osmosis y el agua fria y caliente de la red. Se evita agujerear la encimera para la colocación de un grifo auxiliar. Ud. solo paga la diferencia.
- Como realizar el cambio: Ud selecciona 'Comprar' en el grifo de 3 vías de los modelos existentes códigos 8025,8027, 8030 y luego en la misma sección al final seleccione el código R001 Cambio Grifo y pulse 'Comprar' abonando el importe del grifo Cod. 8015. Ud. solo pagará la diferencia.
- Aumente la capacidad de almacenar agua en 8 lts. más con el Kit Cod. 8041A Sección "Grifos,UVA, Depósitos"

Servicios de Instalación

El servicio de instalación es opcional, para solicitar el servicio simplemente añada el código S001 Servicio de instalación que se encuentra al final de esta sección.

Recambios (ver apartado filtros y membranas para mas detalle):

- Dependiendo del uso se recomienda.
- ref: 9000B Pack filtros para este equipo cambio anual.Standard.
- ref: 9000F Pack filtros y membrana para equipos con Remineralización 6ª etapa.
- ref: 9236 Membrana 50 GPD.
- reg: 9000D Pack Filtros y membranas para equipos de 5 etapas.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.