3804C Osmosis Flujo Directo 400 gpd 1000 - 1800 Lts día



Osmosis Flujo Directo 1000 - 1800 Lts día. Alta Producción. Semi -Profesional.

Medidor TDS de Regalo



Osmosis Flujo Directo 1000 - 1800 Lts día. Alta Producción. Semi -Profesional.¡PORTES GRATUITOS (*)!. Leer mas...

Calificación: Sin calificación
Precio
PVP: 315,81 €

Precio de venta sin impuestos 261,00 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Nuevo equipo de osmosis inversa de flujo directo para uso Profesional. Equipada con membrana de 400 GPD fabricada en USA. Robusta bomba profesional 80 PSI. La toma de agua al igual que salida de la bomba se han redimensionado a 3/8 " para la alta capacidad de producción. El equipo viene preparado con cinco etapas de filtrado ofreciendo una excelente calidad de agua. Display de control monitorizando toda la actividad del equipo. Control de desgaste de los filtros y membranas individualizado. Información y alarmas de errores. Medición en ppm del agua de salida con dos lecturas independientes. El flujo directo permite disponer de agua producida al instante sin requerir su almacenamiento no siendo necesario depósito de acumulación. Su reducido tamaño permite instalarse en cualquier lugar. No requiere depósito de agua, pero viene preparado para acoplar un depósito si se desea. Alta producción entre 1000 y 1800 lts día dependiendo de la calidad del agua de entrada(TDS). Relación de rechazo 1,5 litros por cada litro producido. Ideal para lugares donde se requiera altas producciones o bien disponer de un equipo sin depósito bien por falta de espacio y evitar el riesgo de infección bacteriana en el depósito. Aplicable a instalaciones domésticas, tiendas de acuarios, residencias, clínicas, hoteles, restaurantes, etc. El equipo incluye todos los elementos de montaje para

conectar a la red y grifo de una vía. Dependiendo de las aplicaciones profesionales se le puede añadir un depósito presurizado. El equipo utiliza filtros y membrana estandares.

PORTES GRATUITOS:
España Península y Portugal: Portes Gratuitos.
España Islas Baleares: Portes 50% Dto.
España Canarias, Ceuta y Melilla: 50% Dto. Solo en Flete.(pedir presupuesto).

Nota: En el carrito si ha seleccionado un equipo indicado con ¡¡PORTES GRATIS(*)!!, en el apartado de ENVIO seleccione Portes Gratuitos o Portes 50%.

Pantalla LCD monitorización :

- Nivel desgaste de los filtros y membrana.
- Medidor de ppm on line calidad de agua salida.
- Medidor de ppm on line calidad de agua entrada.
- Control presión entrada de Agua.
- Toma de Corriente.
- Maquina en Producción.
- Lavado automático de la membrana.
- Depósito lleno de agua, o grifo dispensador cerrado.
- Alarmas Sonoras: Cambio de filtros, Nivel Calidad agua bajo, falta de agua.
- Forzado lavado de membrana. Reseteo de estado de los filtros.

Filtros y membranas standares: Nuestros Equipos montan filtros y membranas estandares. Ud. podrá decidir donde comprar los recambios. Que no le engañen!! La mayoría de equipos vendidos on line montan filtros especiales y Ud. será cautivo de la disponibilidad de los recambios y del precio al que se lo vendan. Informese antes de comprar.

Características técnicas

- Filtro Sedimentos 5 Micras
- Cartucho de carbón GAC 20"
- Filtro Sedimentos 1 Micras
- Membrana 400 GPD
- Post-filtro de carbón.
- Rechazo : 1500 ml -1800 ml por mínuto.
- Producción : 900 ml - 1200 ml.
- Bomba de baja presión : 80 PSI. profesional
- Transformador 24 V 3 Amp.
- Tensión 220 V
- Presión de trabajo : 80 PSI
- Presión Mínima : 0,5 bares
- Presión Máxima entrada agua: 5 bares
- Grifo de cierre cerámico
- Conexión para agua de red y desagüe.
- Medidas cm : alto 47 x ancho 41 x 19,5 profundo.
- Conexión a depósito: Preparado por si se quiere añadir un depósito.
- Manual en Ingles y Español.

Elementos de control :

- Presostato control de presión mínima.
- Presostato control de presión máxima.
- Manómetro.
- Electroválvula de cierre.
- Display LCD.

Accesorios altamente recomendados

- Restrictor de rechazo variable de 900 GPD a 2400 GPD. Permite regular el rechazo de agua, la producción y calidad del agua. Cod.9530R (sección Recambios Osmosis).
- Regulador de presión : Evite sustos por el aumento repentino de la presión. Cod. 8040 (ver en esta misma sección).
- Kit Nevera : El equipo se puede conectar a una neverá u otro punto de servicio (acuario, plantas, llenado de garrafas, etc) Cod.9504
- El equipo se suministra con un grifo auxiliar de una vía de agua Cod. 8015 (ver apartado Osmosis Grifos) valorado en 20,06 €. Si Ud. lo desea puede cambiar el grifo por un grifo de 3 vías. La principal ventaja del grifo de 3 vias es el tener integrado el agua del equipo de osmosis y el agua fria y caliente de la red. Se evita agujerear la encimera para la colocación de un grifo auxiliar. Ud. solo paga la diferencia.
- Como realizar el cambio: Ud selecciona 'Comprar' en el grifo de 3 vías de los modelos existentes códigos 8025,8027, 8030 y luego en la

misma sección al final seleccione el código R001 Cambio Grifo y pulse 'Comprar' abonando el importe del grifo Cod. 8015. Ud. solo pagará la diferencia.
- Depósitos presurizados: Ciertas aplicaciones requieren de un acumulación de agua y 2 Bar de presión. Ver depósitos en la sección de Deposítos.

Servicios de Instalación

El servicio de instalación es opcional, para solicitar el servicio simplemente añada el código S001 Servicio de instalación que se encuentra al final de esta sección. El equipo se envía a su domicilio y nosotros damos orden a nuestro Servicio Técnico autorizado más próximo para acordar día y hora de la instalación. Nuestra red cubre toda España.

Recambios (ver apartado filtros y membranas):

- Anualmente : Cod. 9000B Pack 3 Filtros + Pos Filtro.
- Tri-anualmente : Cod. 9240 Membrana 400 GPD

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.