

## 5016 Bomba Sumergible "Achique" 0,5 cv. Aguas limpias con algo de turbiez.



Bomba Sumergible

Bomba Sumergible "Achique" 0,5 cv. Aguas limpias con algo de turbiez.

Calificación: Sin calificación

**Precio**

PVP: 302,50 €

Precio de venta sin impuestos 250,00 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

### Descripción

Bomba robusta preparada para trabajar aguas limpias o ligera turbiez, aceptando el paso de solidos hasta 15 mm . Usos habituales en piscifactorias, acuarios, agua destilada, estanques, trasiegos de agua, aguas pluviales etc . Puede trabajar en continuo o con sonda de nivel paro - marcha regulable en altura.

### Características técnicas

- Potencia : 0,50 HP
- Tensión : 220 v - 50 Hz ; Cable eléctrico Neopreno : 5 mts.
- Dimensiones mm : alto 257 x ancho base 152 .
- Caudal : hasta 15 m3/h .
- Altura max bombeo : 8 mts.
- Profundidad max: 3 mts.
- Temperatura rango : 0 - 40 °C.
- Sonda de paro - marcha : Conexión abierta.

5016 Bomba Sumergible

- Filtrado de objetos solidos : 10 mm.
- Peso : 5,7 Kg.
- Conexión Pulgadas: Rosca 1 1/4"
- Garantía : 2 años.
- Normativas CE de contrucción : EN 60335-1 ; IEC 335-1 ; CEI 61-150 ; EN 60034-1 ; IEC 34-1 ; CEI-2-3
- Fabricación : CE
- Marca : City Pumps

Curva de rendimiento :

Nota : Es importante seleccionar la bomba que por caudal y altura se acerque a los valores medios de la tabla. De esta manera evitamos que la bomba trabaje forzada, alargamos su vida util y ahorramos reparaciones.

|        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |    |    |
|--------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|----|
| M3/h   | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6   | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12  | 14 | 15 |
| H Mts  | 9 | 8   | 7,5 | 6,5 | 6   | 5,5 | 4,5 | 4   | 3   | 2,5  | 1,8 | 1  | -  |
| Altura |   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |    |    |

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.