

5053 Bomba Sumergible "Aguas Residuales y Cloacas" 1,5 c.v. VORTEX



Bomba Sumergible



Bomba Sumergible "Aguas Residuales y Cloacas" 1,5 c.v. VORTEX

Calificación: Sin calificación

Precio

PVP: 1343,10 €

Precio de venta sin impuestos 1110,00 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Bomba para usos de achique y drenaje de aguas sucias o cloacales, aguas de depuradoras domésticas o achique. Motor refrigerado por el agua de bombeo. Materiales constructivos de gran resistencia, cuerpo, motor y carcasa de acero inoxidable AISI-304. Boca de salida vertical, facilita la instalación.

Características técnicas

- Potencia : 1,5 c.v.
- Tensión : 220 v. monofásica.
- Cable eléctrico Neopreno : 10 mts.
- Caudal : hasta 22,6 m3/h .
- Altura max bombeo : 13 mts.
- Profundidad max: 10 mts.
- Paso de solidos : 50 mm
- Nivel mínimo fluido 25 mm.
- Temperatura rango : 0 - 50 °C.

5053 Bomba Sumergible

- Conexión Pulgadas: Rosca 1 1/4"
- Obturación del eje: Doble cierre mecánico con camara de aceite interpuesta.
- Motor en baño de aceite clase F.
- Protector térmico.
- Flotador Paro - Marcha.
- Garantía : 2 años.
- Cierre mecánico NBR
- Normativas EN60-335-1 (IEC335-1, CEI61-50) IEC 34
- Fabricación : CE
- Marca: City pums

Curva de rendimiento :

Nota : Es importante seleccionar la bomba que por caudal y altura se acerque a los valores medios de la tabla. De esta manera evitamos que la bomba trabaje forzada, o con bajo rendimiento. Alargamos su vida util y ahorramos reparaciones.

M3/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,6	16,8	20,4	22,6	
H Mts	13	12,5	12	11,5	10,7	10	9,5	9	8,3	7,7	6,5	5	3	2		
Altura																

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.