

5076 Bomba Sumergible Drenaje Aguas con Arena, Fango 3 c.v. Trifásica



Bomba Sumergible Drenaje Aguas con Arena, Fango 3 c.v. Trifásica



Bomba Sumergible Drenaje Aguas con Arena, Fango 3 c.v. Trifásica

Calificación: Sin calificación

Precio

PVP: 1777,62 €

Precio de venta sin impuestos 1469,11 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Bomba extremadamente robusta para usos de achique y drenaje de aguas sucias con arenas, fangos o pequeñas partículas en suspensión. Bombeo de aguas en construcción, zanjas, cimentaciones, minería, marina. Motor refrigerado por el agua de bombeo. Materiales constructivos de gran resistencia, cuerpo, motor y carcasa de acero inoxidable AISI-304. Diseñadas para uso exclusivo profesional. Gran capacidad de bombeo con grandes caudales.

Características técnicas

- Potencia : 3 c.v.
- Tensión : 380 trifásica.
- Cable eléctrico Neopreno : 10 mts.
- Caudal : hasta 54 m³/h .
- Altura max bombeo : 18 mts.
- Profundidad max: 10 mts.
- Temperatura rango : 0 - 50 °C.
- Conexión Pulgadas: Rosca 3"

5076 Bomba Sumergible Drenaje Aguas con Arena, Fango 3 c.v. Trifásica

- Protección térmica.
- Difusor y piezas desgaste: recubrimiento con goma antiabrasiva (NBR).
- Obturación del eje: Doble cierre mecánico con camara de aceite interpuesta.
- Motor en baño de aceite clase F.
- Garantía : 2 años.
- Normativas CE IP-68 , NBR , AI, ASI-304
- Fabricación : CE

Curva de rendimiento :

Nota : Es importante seleccionar la bomba que por caudal y altura se acerque a los valores medios de la tabla. De esta manera evitamos que la bomba trabaje forzada, alargamos su vida util y ahorramos reparaciones.

H Mts	2	4	6	8	10	12	13	14	15	18	21	24	27	30	35	40	50	
Altura																		
M3/h	5	51	49	45	42	38	33	27	21	6								
4																		

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.