

5340 Bomba centrífuga multicelular 0,7 c.v a 1 , 5 c.v.



Bomba centrífuga multicelular 0,7 c.v.230 v M



Bomba centrífuga multicelular monofásica y trifásica 220 / 400 V. Seleccione el modelo entrando en el producto.

Calificación: Sin calificación

Precio

PVP: 278,30 €

Precio de venta sin impuestos 230,00 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)


Descripción

- **Ventajas:**
 - Bajo nivel sonoro.
 - Excelente nivel hidráulico.
 - Rodamientos sobredimensionados.
 - Todos los materiales en contacto con fluidos inoxidables.
- **Características:**
 - Temperaturas extremas del fluido: -10 hasta 50°C
 - Temperatura ambiente máx.: 40°C
 - Máxima aspiración: 7 m.c.a.
 - Presión máx. admisible: 10 bar.
- **Materiales:**
 - Cuerpo bomba: Acero AISI-304 (Cromo-Nikel)
 - Difusores y turbinas: Noryl®, reforzado con fibra de vidrio.

Cierre mecánico
Cerámica-grafito
Eje: Acero inoxidable AISI-420

- **Aplicaciones:**
Para aguas limpias, fluidos no agresivos.
Presurización de viviendas.
Riego.
Servicios auxiliares de industria.
- **Motores:**
Monofásico 230V-50Hz (± 5%) con protector térmico de rearme automático.
Trifásicos 230-400V-50Hz (±5%)
Aislamiento clase F.
Protección IP44

Modelo		CV	Intensidad (A)		Caudal m³/h														
Monofásico	Trifásico		1x230V	3x400V	0	0,6	1	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2	7,8	
					Altura m.c.a.														
MS-07 M	-	0,60	3,3	-	40	37	34	31	27	22	17	11	5						
MS-08 M	-	0,75	3,9	-	52	49	44	40	34	28	22	16	10						
MS-10 M	MS-10	1	6	2,3	50	48	46	45	42	39	37	34	30	26	22	17	11	5	
MS-15 M	MS-15	1,5	6,3	2,5	63	61	58	57	53	50	46	42	38	33	28	22	15	8	



Modelo		Bocas		Dimensiones mm															
Monofásico	Trifásico	DN1	DN2	a	f	h	ht	h2	h3	n	n1	w	s						
MS-07 M	-	1"	1"	113	361	182	132	51	183	182	120	87	9						
MS-08 M	-			138	386								10						
MS-10 M	MS-10			138	411														
MS-15 M	MS-15			138	411	202													

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.