

5450 Bomba Periferica Inox 0,5 c.V a 1 c.v.



5450 Bomba periferica 0,5 c.v



Bomba periférica Monofásica y trifásica 220 / 400 V. Seleccione el modelo entrando en el producto

Calificación: Sin calificación

Precio

PVP: 160,08 €


Precio de venta sin impuestos 132,30 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

- **Aplicaciones:**
Electrobomba periférica volumétrica, adecuada para desarrollar presiones notables, con un caudal y potencias modestas. De utilidad en pequeños grupos de presión, alimentación de cafeteras, etc.
- **Materiales:**
Cuerpo de bomba y soporte en hierro fundido, eje en acero inox., turbina en latón estampado.
Cuerpo de bomba y soporte en bronce, que evita la oxidación y su agarrotamiento para el modelo Br.
- **Características:**
Obturación de eje: cierre mecánico en cerámica-grafito
Presión máxima: 6 bar
Temperatura máxima del agua: 90°C
Altura máxima de aspiración: 6 m.c.a.
Los motores monofásicos incorporan protección termomagnética. Los trifásicos deben ser protegidos por el usuario.

| Tipo | CV | Tensión (V) | Caudal m ³ /h | | | | | |
|----------|-----|-------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| | | | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 |
| PM-45 | 0,5 | 1x230 | 35 | 30 | 21 | 13 | 5 | - |
| PMT-45 | 0,5 | 230/400 | 35 | 30 | 21 | 13 | 5 | - |
| PM-45 Br | 0,5 | 1x230 | 61 | 56 | 48 | 39 | 31 | 18 |
| PM-80 | 1 | 1x230 | 61 | 56 | 48 | 39 | 31 | 18 |
| PMT-80 | 1 | 230/400 | 61 | 56 | 48 | 39 | 31 | 18 |



| Tipo | Dimensiones (mm) | | | | | | | | | | Peso kg |
|-----------|------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|---------|
| | A | C | D | E | F | H1 | H2 | DNA | DNI | D | |
| PM 45 (B) | 63 | 260 | 120 | 100 | 153 | 63 | 143 | 143 | 1"G | | 5,7 |
| PM 80 | 71,5 | 294 | 135 | 112 | 172 | 71 | 158 | 158 | 1"G | | 9,5 |

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.