

---

**5088 Bomba Sumergible "Aguas Cargadas y sucias" con Triturador  
5 c.v. Trifásica**



Bomba Sumergible "Aguas Cargadas y sucias" con Triturador 5 c.v. Trifásica



Bomba Sumergible "Aguas Cargadas y sucias" con Triturador 5 c.v. Trifásica  
 Clase de protección IP-68  
 Precio de venta sin impuestos 1528,94 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Destripación extremadamente robusta para usos de achique aguas muy sucias con solidos y filamentos. Fosas asépticas, instalaciones de depuración, hoteles, restaurantes. Trabajos en continuo con extrema suciedad. Diseñadas para uso exclusivo profesional. Gran capacidad caudal.

#### Características técnicas

- Potencia : 3 c.v.
- Tensión : 380 v Trifásica
- Cable eléctrico Neopreno : 8 mts.
- Caudal : hasta 60 m3/h .
- Altura max bombeo : 12 mts.
- Profundidad max: 8 mts.
- Temperatura rango : 0 - 50 °C.
- Conexión Pulgadas: 100 mm
- Medidas: 464 x 626 mm.
- Paso de solidos : tritura los solidos
- Motor en baño de aceite clase F.
- Cierre motor : carburo de silicio / grafito.
- No Incluido codo ni contrabrida Cod. 5090.
- Garantía : 2 años.
- Normativas CE IP-68 , NBR , AISI-420
- Fabricación : CE

|              |     |   |   |   |      |      |      |    |      |    |    |    |    |    |    |  |
|--------------|-----|---|---|---|------|------|------|----|------|----|----|----|----|----|----|--|
| M3/h         | 1,5 | 3 | 6 | 8 | 10,5 | 12   | 15   | 18 | 24   | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |  |
| H Mts Altura |     |   |   |   |      | 19,5 | 18,4 | 18 | 17,5 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8  | 5  |  |

#### Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

#### Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.  
 Web: <http://www.aguacontrolada.com>  
 E-mail: [info@aguacontrolada.com](mailto:info@aguacontrolada.com)  
 Teléfono: +34 619 288 327  
 CIF: B66723115

**Almacenes logísticos**  
 C/ Mogoda 1 Pol.Ind. Salvatella  
 Barberá del Valles