

Agua
Controlada

Agua
Controlada

3890B Osmosis Industrial 3000 GPD 12000 Lts. Día Alta Producción.



Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.
Web: <http://www.aguacontrolada.com>
E-mail: info@aguacontrolada.com
Teléfono: +34 619 288 327
CIF: B66723115

Almacenes logísticos

C/ Mogoda, 1 Pol. Ind. Salvatella
Barberá del Valles



Osmosis Inversa Industrial flujo directo alta producción. para aplicaciones con alta capacidad de producción en poco tiempo. Leer más...

Presión mínima: 0,25 MPa

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Despido Osmosis Inversa industrial con capacidad para 3000 GPD diarios equivalentes a 12.000 lts./día. Preparo para profundas filtraciones. 99% de filtración de microorganismos, pirógenos, partículas disueltas en el agua. Inorgánicos elementos, contaminantes son filtrados por encima del 95%.

Características técnicas:

- 1 x Filtro 20" Big PPN
- 1 x Filtro 20" Big CTO
- 2 x Membranas DOW 1500 GPD LE-4040 Medidas cm (113 x 28 x 30)
- Presión mínima: 0,25 MPa.
- Tds Max Entrada: 600 ppm
- Tensión: 220v/50 Hz
- Rátió rechazo sales: 99%

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.
Web: <http://www.aguacontrolada.com>
E-mail: info@aguacontrolada.com
Teléfono: +34 619 288 327
CIF: B66723115

Almacenes logísticos

C/ Mogoda, 1 Pol. Ind. Salvatella
Barberá del Valles

-
- Temperatura trabajo: 15 °C – 35 °C
 - Portamembranas en acero inoxidable.
 - Peso: 120 Kg.
 - Medidas cm: 66 x 65 x 161

Elementos de control:

- Manómetro presión entrada agua.
- Manómetro presión de trabajo.
- Display Conductividad.
- Panel de control.
- Botón paro emergencia.
- Botón Star – Stop.
- Caudalímetro Agua Rechazo.
- Caudalímetro Agua Producida.
- Válvula entrada de agua.
- Válvula lavado de la membrana.
- Válvula reguladora agua de rechazo.
- Válvula reguladora agua de entrada.
- Interruptor Seguridad Protector Exceso Presión.
- Lavado de membrana automático.
- Preparado para el llenado automático de depósitos de agua con paro automático.
- Alarma por baja y alta presión de agua.

Membranas compatibles:

- VONTRON : ULP21-4040, LP21-4040
- Dow Filmtec : LE-4040, LXE-4040
- CSM: RE4040-BLN, RE4040-BLF

Recambios:

- 9616C Filtro Sed. BB 20" 20 Mc.
- 9619D Filtro Carbón BB 20" CTO
- 9810A Membrana 1500 GPD DOW LCLE-4040 2000 PPM

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.
Web: <http://www.aguacontrolada.com>
E-mail: info@aguacontrolada.com
Teléfono: +34 619 288 327
CIF: B66723115

Almacenes logísticos

C/ Mogoda 1 Pol.Ind. Salvatella
Barberá del Valles