
20838 Acondicionador Magnetico Combustión Caldera de Gas/Fuel Neodimio



Acondicionador Magnetico Combustión Caldera de Gas/Fuel Neodimio

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell
BIC: BSAB ESBB



Acondicionador Magnetico Combustión Caldera de Gas/Fuel Neodimio

Potencia 12500 Gaus

Precio de venta sin impuestos 89,76 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción: Con el tiempo se ensucian y envejecen produciendo una peor combustión. Una mala combustión provoca que la caldera se ensucie y emita mayor cantidad de gases contaminantes y obviamente mayor consumo de energía. Este equipo está dimensionado para calderas grandes en viviendas a partir de 200 m². En calderas comunitarias se recomienda poner 2 ud.

Las revisiones que las compañías de gas realizan en las calderas con mala combustión solicitan al propietario su limpieza o sustitución por una nueva ocasionando enormes gastos en su mantenimiento y sustitución.

Los campos magnéticos polarizan las moléculas del gas consiguiendo una reducción de un 30% en las emisiones de gases contaminantes (CO), ahorro energético, alargamiento de la vida útil y en muchos casos el ahorro en la reparación o sustitución de la misma.

Colocación :

- Se conecta en el tubo de cobre y lo más cerca posible de la caldera, También puede colocarse en el flexo o latiguillo de entrada de gas.
- Al colocarse, puede observarse como la llama cambia levemente de color.

Características:

- El equipo se encuentra preparado para trabajar en el exterior soportando temperaturas extremas, hielo o lluvia, sol.
- Duración : más de 30 años.
- Mantenimiento: No requiere mantenimiento.
- El equipo consta de 2 bridas para la sujeción en el tubo.
- Nivel de instalación: Fácil cualquier usuario lo puede realizar.
- Valido para gas natural (ciudad), gas butano, propano y calderas de fuel.
- Composición : Neodimio
- Potencia : 12500 Gaus.

Características técnicas :

- Medidas : 71 x 70 x 25 mm (Largo ,Ancho, Grosor)
- Peso 0,35 Kg.

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell
BIC: BSAB ESBB

-
- Caudal : ilimitado
 - Alcance tratamiento : 100 Mts.
 - Diámetro tubería : 6 - 30 mm

Equipo Fabricado en Francia

Certificados :

- Producto reconocido por la UE.
- Association of Official Analytical Chemist.
- American Chemical Society.
- Asociación española de laboratorios independientes.
- Appplus líder en certificación y servicios tecnológicos.
- Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN
- Institut Pasteur.

Clientes de Referencia que han confiado en nuestros descalcificadores magnéticos :

- Repsol YPF.
- Mijagua S.A.U.
- Solvay Química, S.L.
- Junta de Andalucía.
- Necso.
- Fomento de Construcciones y Contratas.
- AENA.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.
Web: <http://www.aguacontrolada.es>
E-mail: info@aguacontrolada.es
Teléfono: +34 619 288 327
CIF: B66723115

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell