3771B Osmosis Inversa Flujo Directo 800 GPD


3771B Osmosis Meteor





Equipo doméstico de osmosis inversa de flujo directo High quality. Preguntar precio.

Calificación: Sin calificación
Precio

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Equipo de filtrado de agua por osmosis inversa de flujo directo. De diseño estilizado y tamaño muy pequeño que permite instalarlo en cualquier lugar de la cocina.
La alta calidad se encuentra en su tecnología. Presión de salida de agua constante gracias a su micro acumulación interna. Recirculación de agua para disponer del mejor agua en cada momento.
Equipo elegante, automático y silencioso. El display nos informa en todo momento de la calidad del agua de entrada y de salida en PPM (particulas por millón disueltas en el agua). Estado desgaste de los filtros. Si se encuentra en modo producción o en Stand-by.

Alarmas por falta de agua y por superar el tiempo máximo de cambio de filtros.

El sistema de flujo directo permite producir el agua que necesitamos sea 1 lts o 50 lts. No requiere depósito.

La Filtración del agua se realiza mediante un filtro multi-función de máxima calidad que elimina todos los sedimentos del agua hasta 5 Micras, cloro disuelto, anti-bacterias. A continuación la membrana de Osmosis Inversa produce un caudal de agua de excelente calidad y rápida salida. Lo que otros equipoas necesitan 4 y 5 etapas de filtrado, este equipo realizando la misma acción y resultados solo con dos filtros. El cambio de filtros es otra de las ventajas de este equipo. Solo hay que tirar para cambiar.

Especificaciones técnicas :

- Filtro multi-función : Sedimentos 5 Micras y Carbón 5 Micras
- Membrana de alta producción 800 GPD
- Bomba : 4 Bar. 2 Amp 24 V.
- Transformador 4 Amp. 24v
- Tensión 220 V
- Presión de trabajo : 4-5 bares.
- Presión Mínima : 1,5 bares
- Presión Máxima entrada agua: 5 bares (en caso de superar la presión ponga un reductor de presión Cod. 8040)
- Producción: 2,1 (*)
- Rechazo agua: 0,5 lts por cada litro producido (*)
- Grifo elegante de cierre cerámico
- Conexión para agua de red y desagüe.
- Medidas cm: alto 35 x ancho 14,5 x 45 Largo.
- Color : Gris.
- Certificación : NFS , CE
- Conexiones agua equipo: Entrada 3/8, Salida agua pura 1/4 salida desagüe 1/4.
- Peso: 10 Kg.
- Indicador de falta de agua o presión en la red.

(*) Dependiendo de la calidad de agua de entrada, temperatura y presión de entrada.

Accesorios altamente recomendados

- Regulador de presión : Evite sustos por el aumento repentino de la presión. Cod. 8040I (ver en esta misma sección).
- Kit Nevera : El equipo se puede conectar a una nevera u otro punto de servicio (acuario, plantas, llenado de garrafas, etc) Cod.9504I Recuerde que para el correcto funcionamiento se requiere de un depósito de inercia.
- El equipo se suministra con un grifo auxiliar de una vía de agua Cod. 8020 (ver apartado Osmosis Grifos) . Si lo desea puede cambiar el grifo por un grifo de 3 vías. La principal ventaja del grifo de 3 vías es el tener integrado el agua del equipo de osmosis y el agua fría y caliente de la red en un mismo grifo. Evita agujerear la encimera en el caso de colocar un grifo auxiliar. Ver apartado de grifos.

Servicios de Instalación

El servicio de instalación es opcional, para solicitar el servicio simplemente añada el código S001 Servicio de instalación que se encuentra al final de esta sección. Solo en áreas con servicio técnico.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.