3772A Osmosis Inversa Flujo Directo Magnesium



3772A Osmosis Inversa Flujo Directo 150 LCD





Equipo doméstico de osmosis inversa de flujo directo High quality. Preguntar precio.

Calificación: Sin calificación
Precio

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Equipo de filtrado de agua por osmosis inversa de la casa Austriaca BWT, empresa líder en fabricación en productos de tratamientos del hogar líder en Europa.
Nos deleita con un diseño elegante y exclusivo. Entre sus etapas de filtrado se encuentra el Post-filtro remineralizador magnesium. Como su nombre indica a base de magnesio, cuyos beneficios para nuestro organismo son de agradecer.(Ver mas abajo propiedades del Magnesium).

Equipo elegante, automático y silencioso. Ocupa poco espacio y de fácil mantenimiento.

El sistema de flujo directo permite producir el agua que necesitamos sin almacenarla. No requiere depósito.

La Filtración del agua se realiza mediante un filtro multi-función de máxima calidad que elimina todos los sedimentos del agua hasta 5 Micras. Seguidamente el filtro de carbón activo es el encargado de eliminar el cloro, olores y sabores del agua. A continuación la membrana de Osmosis Inversa produce un caudal de agua de excelente calidad y rápida salida.

El mineral de Magnesio presente en muchos alimentos, hoy en día es prescrito por los médicos como reconstituyente muscular, reduciendo la sensación de fatiga y favoreciendo la flexibilidad de las articulaciones.

Especificaciones técnicas :

- Filtro multi-función : Sedimentos 5 Micras y Carbón 5 Micras
- Membrana de alta producción 500 GPD
- Bomba : 4 Bar. 2 Amp 24 V.
- Transformador 4 Amp. 24v
- Tensión 220 V
- Presión de trabajo : 4-5 bares.
- Presión Mínima : 0,5 bares
- Presión Máxima entrada agua: 5 bares (en caso de superar la presión ponga un reductor de presión Cod. 8040)
- Producción: 1,3 (*)
- Rechazo agua: 1 lts por cada litro producido (*)
- Grifo elegante de cierre cerámico
- Conexión para agua de red y desagüe.
- Medidas cm: alto 47 x ancho 16,7 x 34 profundo.
- Color : Gris.
- Certificación : NFS , CE
- Conexiones agua equipo: Entrada 3/8, Salida agua pura 1/4 salida desagüe 1/4.
- Peso: 7,5 Kg.
- Indicador de falta de agua o presión en la red.

(*) Dependiendo de la calidad de agua de entrada, temperatura y presión de entrada.

Accesorios altamente recomendados

- Regulador de presión : Evite sustos por el aumento repentino de la presión. Cod. 8040I (ver en esta misma sección).
- Kit Nevera : El equipo se puede conectar a una nevera u otro punto de servicio (acuario, plantas, llenado de garrafas, etc) Cod.9504I Recuerde que para el correcto funcionamiento se requiere de un depósito de inercia.
- El equipo se suministra con un grifo auxiliar de una vía de agua Cod. 8020 (ver apartado Osmosis Grifos) . Si lo desea puede cambiar el grifo por un grifo de 3 vías. La principal ventaja del grifo de 3 vías es el tener integrado el agua del equipo de osmosis y el agua fría y caliente de la red en un mismo grifo. Evita agujerear la encimera en el caso de colocar un grifo auxiliar. Ver apartado de grifos.

Servicios de Instalación

El servicio de instalación es opcional, para solicitar el servicio simplemente añada el código S001 Servicio de instalación que se encuentra al final de esta sección. Solo en áreas con servicio técnico.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.