

Agua
Controlada

Agua
Controlada

**3890B1 Osmosis Industrial 3000 GPD 12000 Lts. Día Alta
Producción.**



Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell
BIC: BSAB ESBB



Osmosis Inversa Industrial flujo directo alta producción. para aplicaciones con alta capacidad de producción en poco tiempo. Leer más...

Precio de venta sin impuestos

Precio de venta sin impuestos 2300,00 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Equip. Osmosis Inversa industrial con capacidad para 3000 GPD diarios equivalentes a 12.000 lts./día. Preparo para profundas filtraciones. 99%de filtración de microorganismos, pirógenos, partículas disueltas en el agua. Inorgánicos elementos, contaminantes son filtrados por encima del 95%.

Características técnicas:

- 1 x Filtro 20" Big PPN
- 1 x Filtro 20" Big CTO
- 2 x Membranas DOW 1500 GPD LE-4040 Medidas cm (113 x 28 x 30)
- Presión mínima: 0,25 MPa.
- Tds Max Entrada: 600 ppm
- Tensión: 220v/50 Hz

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell

BIC: BSAB ESBB

-
- R atio rechazo sales: 99%
 - Temperatura trabajo: 15  C – 35  C
 - Portamembranas en acero inoxidable.
 - Peso: 120 Kg.
 - Medidas cm: 66 x 65 x 161

Elementos de control:

- Man metro presi n entrada agua.
- Man metro presi n de trabajo.
- Display Conductividad.
- Panel de control.
- Bot n paro emergencia.
- Bot n Star – Stop.
- Caudalimetro Agua Rechazo.
- Caudalimetro Agua Producida.
- V lvula entrada de agua.
- V lvula lavado de la membrana.
- V lvula reguladora agua de rechazo.
- V lvula reguladora agua de entrada.
- Interrupor Seguridad Protector Exceso Presi n.
- Lavado de membrana autom tico.
- Preparado para el llenado autom tico de dep sitos de agua con paro autom tico.
- Alarma por baja y alta presi n de agua.

Membranas compatibles:

- VONTRON : ULP21-4040,LP21-4040
- Dow Filmtec : LE-4040,LXE-4040
- CSM: RE4040-BLN, RE4040-BLF

Recambios:

- 9616C Filtro Sed. BB 20" 20 Mc.
- 9619D Filtro Carb n BB 20" CTO
- 9810A Membrana 1500 GPD DOW LCLE-4040 2000 PPM

Comentarios

A n no hay comentarios para este producto.

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energ a, S.L.
Web: <http://www.aguacontrolada.es>
E-mail: info@aguacontrolada.es
Tel fono: +34 619 288 327
CIF: B66723115

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el n mero de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell