# 5034 Bomba sumergible "Achique Aguas Negras" 1,5 c.v. Trifásica




Bomba sumergible




Bomba sumergible "Achique Aguas Negras" 1,5 c.v. Trifásica

Calificación: Sin calificación
**Precio**
PVP: 949,85 €

Precio de venta sin impuestos 785,00 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Bomba robusta profesional preparada para trabajar con aguas negras decantadas, aguas grises. Usos habituales. Bombeo de aguas negras decantadas.Preparada para trabajar en continuo. Camara de aceite interpuesta. Todas las partes en contacto con el fluido son en Acero Inoxidable  AISI-304 . Cuerpo hierro fundido G-20. Especialmente indicada para gestionar grandes caudales

**Características técnicas**

- Potencia : 1,5  c.v.
- Tensión : 400 v  Trifásica
- Cable eléctrico Neopreno : 5 mts.
- Dimensiones mm : alto 310 x ancho base 223 .
- Arqueta mínimo de paso : 500 x 500 mm.
- Caudal : hasta 39 m3/h .
- Paso solidos: 50 mm
- Inmersión mínima : 220 mm.
- Altura max bombeo :  13 mts.

- Profundidad max: 5 mts.
- Temperatura  rango : 0 - 40 ºC.
- Filtrado de objetos solidos : 10 mm.
- Conexión Pulgadas: Rosca 1 1/2"
- Protección térmica.
- Garantía : 2 años.
- Normativas CE de contrucción : EN 60335-1 ; IEC 335-1 ; CEI 61-150 ; EN 60034-1 ; IEC 34-1 ; CEI-2-3
- Fabricación : CE
- Marca : City Pumps

**Curva de rendimiento :**

Nota : Es importante seleccionar la bomba que por caudal y altura se acerque a los valores medios de la tabla. De esta manera evitamos que la bomba trabaje forzada,  alargamos su vida util y ahorramos reparaciones.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3/h | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 24 | |
| H Mts Altura | 19 | 18,5 | 18 | 17,5 | 16,6 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11,8 | 10,5 | 9,2 | 8 | 7 | 4 | |

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.