5340 Bomba centrifuga multicelular 0,7 c.v a 1 , 5 c.v.



Bomba centrifuga multicelular 0,7 c.v.230 v M



Bomba centrifuga multicelular monofásica y trifásica 220 / 400 V. Seleccione el modelo entrando en el producto.

Calificación: Sin calificación
Precio
PVP: 278,30 €

Precio de venta sin impuestos 230,00 €

Haga una pregunta sobre este producto


Descripción

- **Ventajas:**
  Bajo nivel sonoro.
  Excelente nivel hidraúlico.
  Rodamientos sobredimensionados.
  Todos los materiales en contacto con fluidos inoxidables.
- **Características:**
  Temperaturas extremas del fluido: -10 hasta 50°C
  Temperatura ambiente máx.: 40°C
  Máxima aspiración: 7 m.c.a.
  Presión máx. admisible: 10 bar.
- **Materiales:**
  Cuerpo bomba: Acero AISI-304 (Cromo-Nikel)
  Difusores y turbinas: Noryl®, reforzado con fibra de vidrio.

Cierre mecánico
Cerámica-grafito
Eje: Acero inoxidable AISI-420

- **Aplicaciones:**
  Para aguas limpias, fluidos no agresivos.
  Presurización de viviendas.
  Riego.
  Servicios auxiliares de indústria.
- **Motores:**
  Monofásico 230V-50Hz (± 5%) con protector térmico de rearme automático.
  Trifásicos 230-400V-50Hz (±5%)
  Aislamiento clase F.
  Protección IP44

Modelo		CV	Intensidad (A)		Caudal m³/h												
Monofásico	Trifásico		1x230V	3x400V	0	0,6	1	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2	7,8
					Altura m.c.a.													
MS-07 M	-	0,60	3,3	-	40	37	34	31	27	22	17	11	5					
MS-08 M	-	0,75	3,9	-	52	49	44	40	34	28	22	16	10					
MS-10 M	MS-10	1	6	2,3	50	49	46	45	42	39	37	34	30	26	22	17	11	5
MS-15 M	MS-15	1,5	6,3	2,5	63	61	58	57	53	50	46	42	38	33	28	22	15	8



Modelo		Bocas		Dimensiones mm									
Monofásico	Trifásico	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	n	n1	w	s
MS-07 M		1"	1"	113	361	182	132	51	183	182	120	87	9
MS-08 M				138	386								
MS-10 M	MS-10			138	411	202							10
MS-15 M	MS-15			138	411								

aguaycontrol.es

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.