
7211P Filtro Doble Anti Cal y Sedimentos



Filtro Doble Anti Cal y Sedimentos

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell
BIC: BSAB ESBB



Filtro Doble Anti Cal y Sedimentos

Presión de trabajo: Sin calificación

Precio de venta sin impuestos 50,42 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción: Antical y Sedimentos. Protege toda la red de la cal y sedimentos formando una capa anti-incrustante y anti-corrosiva. Puede instalarse en la entrada de la vivienda o empresa. En lugares con mucha cal puede sustituirse el filtro de sedimentos por doble filtro anti - cal. Fácil colocación y fácil mantenimiento. La transparencia del filtro nos permite ver el grado de desgaste fácilmente.

Equipo apto para electrodomésticos, calderas y calentadores y maquinaria industrial con altos niveles de cal. Se compone de dos etapas. La primera etapa filtra los sedimentos hasta de 20 Micras eliminando arenillas y piedras de cal. La segunda etapa aporta silicofosfatos que previenen la incrustación de la cal.

Cuando el nivel de cal es muy elevado, por encima de 50 ° Dureza nos encontramos con pequeñas piedras de cal ya formada. Los silicofosfatos actúan ablandando la cal. Un filtro de sedimentos 20 Micras garantiza una total filtración de piedras y arenilla dejando pasar un caudal de 1,7 m³/hora.

Recomendaciones: Es muy conveniente la protección de la vivienda y de los electrodomésticos con un **regulador de presión** que evite la rotura y escapes de agua producto de los aumentos repentinos de presión 'golpe de ariete'. Instalación de un equipo de Osmosis Inversa o Ultrafiltración para el agua de beber.

Características :

- Filtro doble transparente.
- Presión de trabajo : 5 Kg.
- Presión max : 8 Kg.
- Llave de apertura.
- Elemento de Fijación en Pared.
- Filtro de Sedimentos 5 Micras.
- Filtro de Polyfosfatos.
- Conexión 1" Entrada y Salida.

Instalación : Siempre después de llave de paso. Es recomendable instalar un By-Pass para no dejar a la vivienda sin agua en los momentos de mantenimiento del filtro.

Accesorios Recomendados:

Dependiendo del tamaño de la tubería :

- Cod. 5156 Regulador de presión 1/2".
- Cod. 5157 Regulador de presión 3/4".

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectúen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell

BIC: BSAB ESBB

-
- Cod. 5158 Regulador de presión 1" .

Recambios :

- 9005C Filtro de Sedimentos 5 micras (Sección Filtros y Membranas).
- 9020C Filtro de Polyfosfatos (Sección "Filtros 20" Ominipure, Merlin, Otros").

Reducciones: Cod.7211R Puede seleccionar las siguientes reducciones.

- 1" -> 1/2" Rosca H.
- 1" -> 3/8" tubo enchufe rápido.
- 1" -> 1/4" tubo enchufe rápido.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell