

PE-GAC Filtro Carbón PENTEK-PENTAIR



Filtro Cargón Pentek



Seleccionar tamaño y micras filtros Pentek. Reducción eficaz del sabor y olor del cloro.

Calificación: Sin calificación

Precio

PVP: 23,06 €

Precio de venta sin impuestos 19,06 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Los Cartuchos Serie GAC Pentair Pentek* reducen eficazmente los sabores y olores no deseados, que incluyen el sabor y olor del cloro del agua potable.** Están diseñados para permitir un contacto máximo entre el agua y el carbón, asegurando una adsorción óptima. La construcción del cartucho permite que el agua ingrese a un extremo y pase por toda la longitud del lecho de carbón antes de salir hacia el otro extremo del cartucho, mientras que una pequeña almohadilla de expansión interna minimiza el canal o la derivación. Antes de que el agua salga del cartucho, un filtro posterior ayuda a reducir el polvo de carbón y otras partículas suspendidas del agua filtrada. El filtro posterior está sujetado permanentemente a una junta de soporte innovadora, lo que asegura que esté sujetado con firmeza y elimina toda posibilidad de derivación. Los Cartuchos Serie GAC están disponibles en una variedad de tamaños e índices de flujo, y ofrecen una buena filtración de agua potable con fines generales

Uso: Alta eficiencia de filtración. Usos standares de filtrado del agua. Gran caudal con mínima retención.

- Temperatura : 4,4 °C - 51,7 °C
- Media: Carbón activo granular.

9601A Filtro Sedimentos Polipropileno 10

- Malla: polietileno.
- Boquillas: Poliestireno
- Filtro Posterior: polipropileno hilado.
- Carcasa externa: poliestireno
- Estructura: polipropileno.
- Junta: Buna N
- Certificación: NFS, ANSI 42
- Serie : FLOPLUS

MO DE LO #	DIMENSIONE S MÁXIMAS	INICIAL ?P (PSI) A ÍNDICE DE FLUJO (GPM)	REDUCCIÓN DEL SABOR Y EL OLOR DEL CLORO A ÍNDICE DE FLUJO (GPM)
GA C-5	2,88" x 4,88" (73 mm x 124 mm)	3,0 psi a 0,5 gpm (0,2 bar a 1,9 Lpm)	250 galones a 0,5 gpm (900L a 1,9 Lpm)
GA C-1 0	2,88" x 9,75" (73 mm x 248 mm)	7,0 psi a 1,0 gpm (0,5 bar a 3,8 Lpm)	5.000 galones a 1,0 gpm (18.900L a 3,8 Lpm)
GA C-2 0	2,88" x 20" (73 mm x 508 mm)	16 psi a 2,0 gpm (1,1 bar a 7,6 Lpm)	10.000 galones a 2,0 gpm (37.800L a 7,6 Lpm)
GA C- BB	4,50" x 9,75" (114 mm x 248 mm)	4,0 psi a 2,0 gpm (0,3 bar a 7,6 Lpm)	12.500 galones a 2,0 gpm (47.000L a 7,6 Lpm)
GA C-2 0BB	4,50" x 20" (114 mm x 508 mm)	10,0 psi a 4,0 gpm (0,7 bar a 15 Lpm)	25.000 galones a 4,0 gpm (95.000L a 15 Lpm)

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.